

SHOWA 451



BENEFICI

- Isolamento termico
- Flessibile
- Traspirante
- Migliore presa
- Maglia senza cuciture
- Dermocompatibile
- Resistente alle abrasioni

CARATTERISTICHE

- Presa ruvida
- Ergonomico
- Polsino elastico
- Rivestimento del palmo in gomma naturale

NORME E CERTIFICATI

Cat II



EN 388:2016



2241X

EN 511:2006



010

INDUSTRIE



Magazzino E
Distribuzione

PERICOLO



Freddo

USI ED APPLICAZIONI

- Segnalatori
- Posa di mattoni
- Carpenteria
- Macchine motrici
- Lavori in muratura
- Demolizione
- Spedizione/Ricezione

CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

IMBALLAGGIO

- Paio per polisacco: 10
- Polisacco per cassa: 12
- Paia per cassa: 120

LUNGHEZZA

220 - 270mm

RIVESTIMENTO

- Lattice

TAGLIA

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

COLORE

- Grigio

MATERIALE

- Acrilico
- Cotone
- Poliestere
- Maglia senza cuciture

ISTRUZIONI PER L'USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento con parti in movimento di macchine.

DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le applicazioni e le foto sono fornite a puro titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie.

CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved