



€1.080,00
~~€1.600,00~~



| | |
|--|--|
| Capacità di foratura con preforo | ∅ 13 mm |
| Capacità di fresatura con fresa cilindrica | ∅ 16 mm |
| Capacità di fresatura a manicotto | ∅ 30 mm |
| Corsa testa | 210 mm |
| Inclinazione macchina | ±45° |
| Cono morse CM | 3 |
| Cava | 12 mm |
| Distanza tavola naso macchina | 290 mm |
| Spostamento tavola longitudinale | 130 mm |
| Spostamento tavola trasversale | 250 mm |
| Velocità mandrino | 1° 50 - 1100 rpm ±10% - 2° 120 - 2500 rpm ±10% |
| Dimensione tavola | 430 x 110 mm |
| Motore monofase | 230 V 50 Hz 0,55 kW |
| Peso | 74 kg |
| Dimensioni imballo | 660 x 550 x 720 mm |
| Codice EAN | 8012667205232 |
| Capacità di foratura con preforo | ∅ 13 mm |
| Capacità di fresatura con fresa cilindrica | ∅ 16 mm |
| Capacità di fresatura a manicotto | ∅ 30 mm |
| Corsa testa | 210 mm |
| Inclinazione macchina | ±45° |
| Cono morse CM | 3 |
| Cava | 12 mm |
| Distanza tavola naso macchina | 290 mm |

Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 3 - 16 B16
Attacco mandrino forato CM 3

| | |
|---|--|
| Spostamento tavola longitudinale | 130 mm |
| Spostamento tavola trasversale | 250 mm |
| Velocità mandrino | 1° 50 - 1100 rpm \pm 10% - 2° 120 - 2500 rpm \pm 10% |
| Dimensione tavola | 430 x 110 mm |
| Motore monofase | 230 V 50 Hz 0,55 kW |
| Peso | 74 kg |
| Dimensioni imballo | 660 x 550 x 720 mm |
| Codice EAN | 8012667205232 |